

1. 化学品及び会社情報

製品名 : タキシール#600 U-823

会社 : タキロンシーアイ株式会社

住所 : 〒671-2421
兵庫県姫路市安富町長野 405

担当部門 : 安富工場 技術グループ

電話(緊急連絡先) : 0790-66-2285

ファックス : 0790-66-2378

作成日 : 2012年8月1日

改訂日 : 2020年1月6日

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 : 区分に該当しない

健康有害性

皮膚感作性 : 区分 1

環境有害性 : 区分に該当しない

※上記で記載が無い危険有害性は区分に該当しない、または分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

注意書き : 熱、火花、裸火、高温物付近での施工はしないこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
蒸気を吸入しないこと。
作業の際、適切な保護具(保護手袋,呼吸用保護具,ゴーグル等)を着用すること。
本来の用途以外には使用しないこと。
取扱後は手をよく洗うこと。
皮膚や眼に付着した場合、多量の水でよく洗い、体に異常を感じた場合は、速やかに医師の診断を受けること。
子供の手の届かない所に保管すること。
環境中に廃棄しないこと。
内容物や容器を廃棄する時は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------|-------------------|
| 化学物質・混合物 | 混合物 | | | |
| GHS 分類に寄与する成分(不純物含む) | 酸化チタン(IV)(無機系充填材に含有) 石油ナフサ (脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤に含有) | | | |
| 組 成 | 化学名 又は一般名 | 濃度範囲 (wt%) | CAS RN | 官報公示整理 番号(化審法) |
| | ウレタン樹脂 | 45～55 | — | 既 存 |
| | 無機系充填材 | 35～45 | 登 録 | 既 存 |
| | 脂肪族/脂環式 炭化水素混合溶剤 | 5～15 | 登 録 | 既 存 |

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 気分が悪くなった時は、被災者を直ちに空気の新鮮な場所へ移動させる。衣類をゆるめ、保温、安静を保ち、速やかに医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ捨てる。製品に触れた部分を水又は微温湯で流しながら石鹼を使って洗浄する。炎症や痛みなどの症状がでた場合は、医師の手当てを受ける。
- 眼に入った場合 : 清浄な水でゆるやかに最低 15 分間目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受ける。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄する。コンタクト着用の場合、容易に外せる場合は、外して、まぶたの裏まで完全に洗浄する。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐き出させず、ただちに医療機関へ搬送して処置を受ける。水で口の中をよく洗わせてもよい。被災者に意識の無い場合は、口から何も与えてはならない。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 炭酸ガス・泡・粉末・乾燥砂・噴霧水
- 使ってはならない消火剤 : データなし
- 火災時の特有の危険有害性 : 樹脂の燃焼によりシアンガスの有害成分が発生する。
また、樹脂中に含まれる無機系充填材が、吸入すると有害な粉じんとして飛散する危険がある。
- 特有の消火方法 : 可能であるならば、可燃性のものを周囲から速やかに取り除く。
- 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 : 適切な保護具(耐熱着衣、呼吸用保護具等)を使用し、可能な場合は風上から消火する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 作業は換気の良い場所で行う。
換気が十分でない場合には局所排気装置を使用する。
作業の際には、適切な保護具(保護手袋、呼吸用保護具、エプロン、ゴーグル)を着用する。
- 環境に対する注意事項 : 本製品を環境中(水域、土壌)に流出させてはならない。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 回収、中和 : ウェス等で拭き取り、蓋付き容器に回収し、換気の良い場所に移し空気中の湿気で硬化させる。
- 二次災害の防止策 : 周辺での火気の使用を禁止する。
関係者以外の立入りを禁止する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 8 項「ばく露防止及び保護措置」記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
周辺での火気の使用を禁止する。
- 安全取扱注意事項 : 全ての安全注意を読み、理解するまで取扱わないこと。
屋外又は換気の良い場所で取扱う。
換気の悪い場所では局所排気装置を使用する。
容器はその都度密閉する。
皮膚、又は着衣に触れたり、眼に入らないように適切な保護具を着用する。
- 接触回避 : 10 項「安定性及び反応性」記載の混触危険物質と混合接触してはならない。
- 衛生対策 : 取扱い後は、よく手を洗うこと。
汚染された作業衣は脱ぐこと。また作業場から出さないこと。
- その他 : 感作性を有する原料が含まれている為、感作性を有する人の取扱いは避けること。

保管

- 安全な保管条件 : 火気、熱源から遠ざけて保管する。
湿気を避けて直射日光が当たらない通風の良い屋内貯蔵所に保管する。
子供の手の届かない所に保管する。
10 項「安定性及び反応性」記載の混触危険物質と一緒に保管してはならない。
- 安全な容器包装材料 : 移し変えてはならない。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

酸化チタン(IV) : 4mg/m³ (第2種粉塵:総粉塵)
(原料メーカーMSDS:2013/4/10による)

脂肪族/脂環式炭化水素混合
溶剤 : 1200mg/m³ (ACGIH)
(原料メーカーMSDS:2013/8/9による)

設備対策 : 火気厳禁の措置をとる。
換気の悪い場所においては、換気の為の装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具 : 必要に応じ自給式空気呼吸器、有機ガス用防毒マスクを着用する。

手の保護具 : 必要に応じ有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の保護手袋を着用する。

眼、顔面の保護具 : 必要に応じゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具 : 体に付着しないように長袖の作業着等を着用する。
必要に応じ有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の保護具(エプロン等)を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态 : ペースト状

色 : 指定各色

臭い : マイルドな石油/溶剤臭

沸点 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 147~199°C

可燃性 : 指定可燃物(可燃性固体類)に該当

爆発下限界及び爆発上限界 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 0.6~7.0vol%

引火点 : 55°C(セタ密閉式)

自然発火点 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: >200°C

分解温度 : データなし

pH : データなし

動粘性率 : データなし

溶解度 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 無視できる/水

n-オクタノール/水分配係数 : データなし

蒸気圧 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 210Pa/20°C

密度 : 1.29g/cm³/23°C(比重カップ法)

相対ガス密度(空気=1) : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: >1

粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 反応性 | : 空気中の湿気と反応し硬化するが、通常の使用では危険な反応はない。 |
| 化学的安定性 | : 通常の使用では安定。 |
| 危険有害 反応可能性 | : 混触危険物質と反応し炭酸ガスが発生する。 |
| 避けるべき条件 | : 熱、火花、裸火、高温、混触禁止物質との接触および衝撃。 |
| 混触危険物質 | : 強酸化剤、アミン化合物。 |
| 危険有害な分解生成物 | : シアンガス |

11. 有害性情報 : 混合物のデータがない為、有害成分の情報を記載。

| | |
|----------------------|--|
| 急性毒性 | : 酸化チタン(IV): LD ₅₀ (経口) > 12000mg/kg : LD ₅₀ (経皮) > 10000mg/kg 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: LD ₅₀ (経口) > 15000mg/kg LD ₅₀ (経皮) > 3160mg/kg |
| 皮膚腐食性/刺激性 | : 酸化チタン(IV): 人によっては弱い刺激性がある。 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 長期間の曝露により皮膚に中度の刺激を与える |
| 眼に対する重篤な損傷性/ 眼刺激性 | : 酸化チタン(IV): 眼刺激性あり。 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 短い時間軽度な不快感を及ぼす恐れあり |
| 呼吸器感作性又は 皮膚感作性 | : 添加剤情報: モルモットを用いた maximization test、Draize test の複数の試験において感作性を示し(NTP GMM. No. 4 (2005))、ヒトボランティアによる感作性試験で陽性(NTP GMM. No.4 (2005))、当該物質を扱う作業員のパッチテストで陽性を示す複数の報告がある(NTP GMM. No. 4 (2005))。 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 健康影響が予想される。 |
| 生殖細胞変異原性 | : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 健康影響が予想される。 |
| 発がん性 | : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 健康影響が予想される。 |
| 生殖毒性 | : 添加剤情報: ラットの経皮投与による発生毒性試験において母体への軽度の毒性が認められたが、胎児への催奇性の所見は見られていない(NTP GMM. No. 4 (2005))。 一方、ラットの器官形成期に経口投与した発生毒性試験において、着床後死亡率、胎仔の死亡率への影響が認められている(RTECS (2003);NTIS** National Technical Information Service.) 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 健康影響が予想される。 |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤: 中枢神経に悪影響することがある |

- 特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤:長期間及び/又は反復して触れると、皮膚から脂肪は除かれ、結果として痛み、皮膚炎を起こすことがある。
- 誤えん有害性 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤:飲み込むないし吐き出す最中に、吸引される少量の液が化学的気管支肺炎ないし肺水腫を引き起こす可能性がある。

12. 環境影響情報 : 混合物のデータがない為、有害成分の情報を記載。

- 生態毒性 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤:
水生生物に対する有害性は予測されない。
- 残留性・分解性 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤:
易分解性。
- 生体蓄積性 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤:
水生生物に対して慢性毒性を及ぼすことは予想されない。
- 土壤中の移動性 : 脂肪族/脂環式炭化水素混合溶剤:
非常に揮発性が高く、速やかに空気中に拡散する。
汚泥並びに汚水固形物として分離することは予測されない。
- オゾン層への有害性 : モントリオール議定書に記載されている物質の使用はない。

13. 廃棄上の注意

- ・廃塗料、空容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理を委託する。
- ・燃焼又は解体等により、樹脂に含まれる無機系充填材が、吸入すると有害な粉じんとして飛散する危険があるので、取扱う際は、呼吸用保護具を着用する。
- ・洗浄処理した排水、焼却等により発生した廃棄物も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法律に従って処理を行うか、専門業者に処理を委託する。
- ・廃棄物の種類:内容物〔廃プラスチック類(安定型産業廃棄物)〕

14. 輸送上の注意

- 国連番号 : 非該当
- 品名(国連輸送名) : 非該当
- 国連分類 : 非該当
- 容器等級 : 非該当
- 海洋汚染物質 : 非該当
- 陸上輸送 : ①消防法、毒劇法、道路法などに定められた運送方法に従う。
容器の漏れ、破損の無い事を確認し、転倒、落下等がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
②指定可燃物(可燃性固体類)根拠:消防法固液判定試験で固体の判定。引火点測定可能(55℃/基準 40~99℃)の2項目から消防法における第2類の引火性固体ではなく指定可燃物の可燃性固体類に該当する。

| | |
|-----------|--|
| 指針番号 | : 171 (低、中程度の有害性物質) |
| 海上輸送・航空輸送 | : 船舶安全法・航空法に定めるところに従う。 国連番号／国連分類非該当根拠： ①ASTM D 4359-90 の固液判定試験で固体の判定。 ②航空危険物輸送における燃焼速度試験において燃焼時間が2分以上かかる。①、②により国連番号／国連分類は非該当。 |

15. 適用法令

| | |
|------------------|---|
| 消防法 | : 指定可燃物(可燃性固体類) |
| 危険物船舶輸送及び貯蔵規則 | : 非該当 |
| 労安法 | : 有機則(第3種有機溶剤:石油ナフサ) 表示・通知義務対象物質(酸化チタン(IV):1~10wt%, 石油ナフサ: 5~15wt%) |
| PRTR法 | : 非該当 |
| 毒物及び劇物取締法 | : 非該当 |
| 大気汚染防止法 | : 非該当 |
| 水質汚濁防止法 | : 油分排出規制対象(5mg/L許容濃度:石油ナフサ) |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | : 該当(13項参照) |

16. その他の情報

| | |
|----------------------------|--|
| 出典 | : 原料メーカーの(M)SDS NITEのGHS分類結果データベース |
| 脂肪族/脂環式炭化水素混合 溶剤組成 | : 脂肪族 : パラフィン系 (C8~C12:約 50%) 脂環式 : ナフテン系 (C8~C13:約 50%) |
| 厚生労働省の室内濃度指針値 該当物質の使用状況 | : TVOCを除くDOP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・クロルピリホス・DBP・テトラデカン・ダイアジノン・アセトアルデヒド・フェノルカルブの使用はない。 |
| ホルムアルデヒド放散量区分 | : (日本シーリング材工業会)ホルムアルデヒド汚染対策のための自主管理規定JSIA-F☆☆☆☆ |
| その他 | : 石綿の使用はない。 |

【注意】

- ・記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。また、新しい知見により改訂されることがあります。
- ・注意事項は通常の取扱いを対象としたものです。特別な取扱いをする場合には、用途に適した安全対策を講じた上で実施願います。また、本製品を本来の用途以外に使用しないで下さい。