

取り扱い注意書 (マグウォール・マグウォールスクリーン)

施工上の注意

▲警告

- 壁紙と違い重量物となります、十分人手を確保したうえで施工を実施してください。
- 製品を貼り合わせた後接着剤が乾燥するまでは製品の脱落の危険があります。仮止め等の脱落防止の処置をしてください。
- 廃棄処理は国及び地方自治体の法令に従ってください。

▲注意

- ※施工前に必ず施工要領書をお読みください。
- 梱包に記載されている品名・ロット・サイズを確認の上、施工を開始してください。
- 製品の性質上、一度折れると元に戻りません。
- 製法上、端部の糸のはみ出し、端面の蛇行が発生します。必ず現場にて端部をカットして使用ください。
- フクレ、接着不良を防ぐため貼付け面の油、汚れ、水分、塵埃、研磨材、塗装、壁クロス等 (裏面残紙含む) を完全に除去してください。
- 下地は平滑なものとし、適切な施工環境にて施工してください。施工条件を遵守しなかった場合、落下や部分剥離、フクレ等の不具合が発生します。
- 施工後、接着剤が十分に硬化するまでは冷暖房による急激な温度変化は避けてください。フクレ、突き上げ、目地すきなどを発生させる可能性があります。
- 十分換気を行い、引き渡しまでに数日期間を設ける等の配慮をしてください。
- 製品自体の厚みが厚くジョイントは目立ちます。

運搬ならびに保管上の注意

▲警告

- 火気厳禁
- 重量物となります運搬には複数人でお願いします。
- 製品の転倒・落下や乱暴な取扱いは、破損を招くだけでなく、人災事故・損害などの原因となります。取り扱いには十分に注意し、荷崩れ防止を確実に行ってください。
- 製品を直射日光や高温多湿状態・水濡れしたままで保管すると変色・変形・変質の原因になりますので避けてください。

▲注意

- 製品の表面と端部の保護のため壁等への立てかけはしないでください。製品の保管は横置き又は専用の段ボール箱の中で保管してください。
- 製品の性質上、一度折れると元に戻りません。製品の取り出し、施工時、保管する際には折れ痕が入らないようにしてください。

維持管理と使用上の注意

▲注意

- 湿気・紫外線・汚染物質・化学薬品などの影響で、変質・変色を招く場合があります。
- 筆記後、長時間経つと消しにくくなります。長時間の放置は避けてください。
- 日常的な汚れはきれいな布を水で浸し、よく絞り、シート全面を水拭きしてください。次に乾いたきれいな布でシート全面の水分を完全に拭き取ってください。市販のホワイトボードクリーナーでの清掃もお勧めします。
- 有機溶剤、洗剤等によるホワイトボード面のクリーニングは表面を変質させる恐れがあります。影響のない部分で確認を行ってから御使用ください。
- マーカー、イレーサーについては推奨のものを御使用ください。使用に際しては推奨品につきましても影響のない部分にて確認を行ってから御使用ください。
推奨マーカー ペンテル製ホワイトボードマーカー、PILOT製 ボードマスター
推奨イレーサー フェルト系イレーサー (メーカー不問) マグウォールスクリーンにはメラミン系イレーサー
- ホワイトボード面は平滑であるためマグネットで取り付けられた重量物は落下する恐れがあります。十分マグネットで保持できるか安全を確認したうえでご使用ください。また、表面積の広いマグネットを使用してください。
- ホワイトボード面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。シート表面を傷つけると凹部にマーカーペンのインクが入り込み汚れて消せなくなります。
- ホワイトボード面に表面加工された紙や平滑な紙、印刷物、塗装面等を密着させると、環境によってはがれなくことがあります。

(問合せ先)