

遮水シート関連製品

# ビノン土木用シート (PVC/SNK) 一般用途



## 低弾性タイプ

# ビノン土木用シート (PVC/SNK) 一般用途

[軟質塩化ビニル]

- 低弾性タイプの単層構造シート
- 柔軟性があり、経済性・施工性に優れています。

厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)	参考重量 (kg/ロール)	試験項目	試験方法	単位	規格値	
							厚み	厚み
0.4	2.03	50	56				0.4, 0.5	1.0 ~ 2.0
0.5	2.03	50	73	引張強さ	JIS A 6008	N/cm <sup>2</sup>	1,400 以上	1,570 以上
1.0	2.03	25	73	伸 び	JIS A 6008	%	250 以上	300 以上
1.5	2.03	20	87	引裂強さ	JIS A 6008	N/cm	400 以上	440 以上
2.0	2.03	20	116					

※上記以外の規格、物性などの詳細については弊社までお問い合わせください。



販売元

 **タキロンシーアイシビル株式会社**

札幌インフラ営業グループ TEL 011-221-3053 大阪インフラ営業グループ TEL 06-6453-9285  
仙台インフラ営業グループ TEL 022-223-0761 広島インフラ営業グループ TEL 082-244-2600  
東京インフラ営業グループ TEL 03-6665-8252 福岡インフラ営業グループ TEL 092-475-1350  
名古屋インフラ営業グループ TEL 052-933-7575 設計・施工統括部 TEL 03-6665-8271

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

インフラ業務グループ  
〒108-0073 東京都港区三田3丁目5番19号  
住友不動産東京三田ガーデンタワー 28階  
TEL : 03-6435-1832

ご注意： 1. 誤った使用方法や本来の目的以外での使用は避けて下さい。  
2. ご使用に際して不明な点がございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。

2023.5