

BONSET

タキロンシーアイのシュリンクフィルム「ボンセット」グレード表

● PSシュリンクフィルム

～ 単層 ～

品名	厚み (μm)	静防処理	主用途	特性
EPS62	50,60	無	ブレラベル用 (ガラス瓶飲料用)	温水白化耐性 (熱滅菌処理時に白濁を防ぐ)
EPS45T	60		飲料・一般ラベル用	汎用タイプ
EPS45TD	50			EPS45T薄肉タイプ
BP10	45			バイオマス原料10%配合、環境対応OPSシュリンクフィルム
EPSR2	35			Rシール用

～ 複層 ～

品名	厚み (μm)	静防処理	主用途	特性
BS55S	50,60	有 (外面)	飲料 (主にアセプティック用) ・一般ラベル用	低温高収縮・低収縮応力タイプ。
BS551S	40,45			BS55S薄肉対応タイプ
HTO7	40,45,50			高剛性 (薄肉化に対応)、低自然収縮タイプ
BSTF51S	70,80		キャップシール用 (ワイン・日本酒など)	厚肉による重厚感、腰強さ有り

● PETシュリンクフィルム

品名	厚み (μm)	静防処理	主用途	特性
KF15S	30,40	有 (外面)	一般ラベル用	汎用タイプ
KF15SH	40			高収縮タイプ
KFRS	25		Rシール用	アンバランス2軸収縮